



НАИМЕНОВАНИЕ	Опаковка в килограми	Цена на опаковка с ДДС
ЛИТИЕВИ ГРЕСИ		
ЛИТОЛ-24 NLGI2, DIN 51502 K3K-40 Темп.диапазон -40 до + 120 ⁰ C (130 ⁰ C)	175	1160.25
	17	121.38
	9	65.79
	4.5	33.66
	0.8	6.715
	0.4	4.25
	картуш 0,4 кг	5.1
LIGREASE EP-3 , NLGI 3, DIN 51502 KP2K-30 Темп.диапазон от - 40 до + 130 ⁰ C; аналог на Shell Alvania EP(LF)3	180	1346.4
	17	138.72
	9	74.97
	4.5	38.25
	картуш 0,4 кг	6.46
LIGREASE EP-2 , DIN 51502 KP3K-30 NLGI 2 Темп.диапазон от - 40 до + 130 ⁰ C аналог на Shell Alvania EP(LF)2	180	1315.8
	17	135.83
	9	73.44
	4.5	37.485
	картуш 0,4 кг	6.29
LIGREASE EP-0 , DIN 51502 KP3K-30 NLGI 0; Темп. от 40 до + 130 ⁰ C аналог на Shell Alvania EP(LF)0	18	137.7
		0
LIGREASE EP-00 NLGI 00 DIN51502 GP00K-30; Темп.диапазон от -30 до +120 ⁰ C (ЦЕНТРОЛ 00)	180	1346.4
	17	138.72
	4.5	37.485
SLIDING GR EP-2 - грес с EP присадки DIN KP2P-30 Темп. диапазон до +150 ⁰ C, за кратко до 190 ⁰ C аналог на Shell Retinax LX2	180	1989
	17	202.3
	картуш 0,4 кг	7.14
ШРУС 4 EP грес с 3 % MoS ₂ DIN 51502 KPF2K-40 Темп.диапазон - 40 до +120 ⁰ C	0.4	8.16
MOLYROLL EP2 EP грес с 2% MoS ₂ KPF2K-40 по DIN (аналог на Molytex EP2)	9	111.69
	4.5	55.845
LubriLiCa EP2 - минерална грес с комплексен ли-тиев и калциев съгъстител аналог на Shell Reinax HD2	175	1309
	17	138.72
	картуш 0,4 кг	6.63
КАЛЦИЕВИ ГРЕСИ		
СОЛИДОЛ (аналог на гресите K2/3) DIN 51502 K2/3-30 Темп.диапазон от - 30 ⁰ до +65 ⁰ C	180	719.1
	17	78.03
	9	42.075
	4.5	21.42
	0.8	4.93

	0.4	3.145
ГРАФИТНА Ж DIN 51502 OGF2G-20 Темп.диапазон от -20 (-30) до +65 ⁰ C	17	85.255
	9	45.135
	4.5	22.5675
	0.8	0
	0.4	3.145
	17	144.5
Смазка 1/13 NLGI 3/4, DIN 51502 K3/4H-20, Темп.диапазон от -40 до +110 ⁰ C	0.8	0
	0.38	0
Моторно масло Агринол 15W-40 SF/CC	205 литра	1014.135
Моторно масло Агринол 15W-40 SG/CD	205 литра	1042.015
Моторно масло Агринол 15W-40 CG-4/SJ	205 литра	1069.895
Моторно масло Агринол 15W-40 CI-4	205 литра	1209.295
Моторно масло Агринол 10W-40 SG/CD	205 литра	1132.625
АГРИНОЛ УТТО 80W	205 литра	1411.425
АГРИНОЛ STOU 10W30	205 литра	1411.425